

FORD PERİYODİK BAKIM STANDART İŞÇİLİK SÜRELERİ

Araç/Model	15,000 km / 1 yıl	30,000 km / 2 yıl	45,000 km / 3 yıl	60,000 km / 4 yıl	75,000 km / 5 yıl	90,000 km / 6 yıl	105,000 km / 7 yıl	120,000 km / 8 yıl	135,000 km / 9 yıl	150,000 km / 10 yıl
	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)
Transit Connect 1.8 L TDCI 75 PS	1,4	2,3	1,6	2,3	1,4	2,5	1,4	2,3	1,6	5,9
Transit Connect 1.8 L TDCI 90 PS	1,4	2,3	1,6	2,3	1,4	2,5	1,4	2,3	1,6	5,9
Transit Connect 1.8 L TDCI 110 PS	1,4	2,3	1,6	2,3	1,4	2,5	1,4	2,3	1,6	5,9

Dikkat:

Fariyodik bakımlar sırasında mutlaka yapılması gereken işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gereken parçalar/siviler (hava/yağ/yağ filtresi v.s.) dikkate alınmalıdır; muhtemel diğer işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gerekebilecek parçalar/siviler (fren diskleri/balataları v.s.) ve/veya kullanılması gerekebilecek olan sarf malzemeler (balata sıvayı, gres v.s.) dikkate alınmalıdır.

Bakımlar sırasında Ford orijinal yedek parçaları ve Ford spesifikasyonlarına uygun sıvılar/yağlar kullanılmaktadır.

FORD PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

EK Bakım (Ana Bakım'a ek olarak) (150,000 km / 10 yıl, hangisi önce dolarsa)	Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak) (60,000km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa)	Ana Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (30,000km / 2 yıl, hangisi önce dolarsa)	Standart Bakım (15,000km / 1 yıl, hangisi önce dolarsa)	Standart Bakım	K: Kontrol A: Ayar D: Değişim
				Parça	Parça
				Standart Bakım (15,000 km / 1 yıl, hangisi önce dolarsa)	
				Göstergeler, kontrol / uyan lambaları ve korna çalışma kontrolü	K
				Kavrama çalışma kontrolü / gerekirse ayarı (mümkünse)	K/A
				Cam yıkayıcılar, silencerler kontrolü/gerekirse ayarı	K/A
				Diş lambaları ve bunların kontrol lambaları, gösterge paneli aydınlatması çalışma / durum kontrolü	K
				Yakıt filtresi içerisindeki suyun boşaltılması	A
				Hava filtresi yenilenmesi	P
				Yağ filtresinin yenilenmesi	P
				Motor yağı değişimi (Ford Spesifikasyon Nr. : WSS-M2C913-B / WSS-M2C913-C)	P
				Lastiklerde aşınma ve durum kontrolü, basınç ayarı, gerekirse rotasyon (stepne dahil)	K/A
				Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü (tekerlekler takılı haldeyken)	K
				Arka makas U - civataları tork kontrolü	K
				Görsel boya & kaporta kontrolü	K
				Ana Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (30,000 km / 2 yıl, hangisi önce dolarsa)	Parça
				El freni çalışma kontrolü / gerekirse ayarı (mümkünse)	K/A
				Emniyet kemerleri, tokaları ve toka yuvaları çalışma / durum kontrolü	K
				Kaput kilidi / güvenlik mandalı ve menteşeler çalışma kontrolü / gres ile yağlama (mümkünse)	K/A
				Kapı gergilerinin çalışma kontrolü	K
				Sürgülü, yük, yolcu ve sürücü kapıları çalışma kontrolü	K
				Kablo tesisatı, borular, hortumlar, yağ ve yakıt besleme hatlarının rota, hasar, yıpranma ve kaçak kontrolü (mümkünse)	K
				Motor, vakum pompası, kalorifer ve radyatör hasar ve kaçak kontrolü (mümkünse)	K
				Soğutma sıvısı antifriz konsantrasyonu kontrolü	K
				Soğutma sıvısı genişleme haznesi, fren / debriyaj hidrolik yağı haznesi ve yıkama suyu depolarının kontrolü, sıvı eksikse tamamlanması	K/A
				Akü kutup başları temizleme (gerekirse) / gres ile yağlama	K/A
				Akü şarj seviyesi ve gözle kaçak kontrolü	K
				Polen filtresi yenilenmesi (bazı modeller)	P
				Yakıt filtresi yenileme	P
				Subap açıklığının kontrolü	K
				Direksiyon, askı donanım ve aks milii bağlantıları, küresel mafsallar, körüklerde hasar, aşınma, güvenlik ve kauçuk parçalarda deformasyon kontrolü	K
				Motor, vites kutusu hasar ve kaçak kontrolü	K
				Kablo tesisatı, borular, hortumlar, yağ ve yakıt besleme hatlarının rota, hasar, yıpranma ve kaçak kontrolü (mümkünse)	K
				Gövde altında PVC kaplamasının durumunun kontrolü	K
				Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü (tekerlekler sökülü haldeyken)	K
				Fren hidrolik sıvısı yenileme	P
				Bagaj bölmesi lambası çalışma kontrolü (mümkünse)	K
				Bijon somunlarının kontrol edilmesi ve gerekirse torklanması	K/A
				Jant kapakları hasar kontrolü	K
				Ek Bakım (Standart Bakım'a ek olarak) (45,000 km / 3 yıl, hangisi önce dolarsa)	Parça
				Klima sistemi yoğuşturucu çıkış sıcaklığı ve klima borular hasar/kaçak kontrolü	K
				Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak) (150,000 km / 10 yıl, hangisi önce dolarsa)	Parça
				Zamanlama kayışı değişimi	P
				Yakıt pompası zamanlama zinciri/kayışı değişimi	P
				V kayışı değişimi	P
				Soğutma sistemi sıvısı değişimi	P