

FORD PERİYODİK BAKIM STANDART İŞÇİLİK SÜRELERİ

Araç/Model	20,000 km / 1 yıl	40,000 km / 2 yıl	80,000 km / 3 yıl	80,000 km / 4 yıl	100,000 km / 5 yıl	120,000 km / 6 yıl	140,000 km / 7 yıl	160,000 km / 8 yıl	180,000 km / 9 yıl	200,000 km / 10 yıl
	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)	Süre (saat)
Transit 2.2 L TDCI 100/125/155 PS	1.5	1.9	1.5	2.1 - kimalı 1.9 - klimasız	1.5	2.3	1.5	6.0	1.5	2.1
Transit 2.2 L TDCI 140 PS	1.5	1.9	1.5	2.1 - kimalı 1.9 - klimasız	1.5	2.3	1.5	5.5 - kimalı 5.3 - klimasız	1.5	2.1

**Dikkat:**

\*Periyodik bakımlar sırasında mutlaka yapılması gereken işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gereken parçaları/svılar (hava/yağ/yağ fitresi v.s.) dikkate alınmıştır. muhtemel diğer işlemler/uygulamalar, değiştirilmesi gerekebilecek parçaları/svılar (fren diskleri/balataları v.s.) ve/veya kullanılması gerekebilecek olan sarf malzemeleri (balata spreyi, gres v.s.) dikkate alınmamıştır.

\*Bakımlar sırasında Ford orijinal yedek parçaları ve Ford spesifikasyonlarına uygun svılar/yağlar kullanılmalıdır.

FORD PERİYODİK BAKIM KAPSAMLARI

	<b>Standart Bakım</b> (20,000 km / 1 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>K: Kontrol</b> <b>A: Ayar</b> <b>D: Değişim</b>
<b>Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak)</b> (200,000 km / 10 yıl, hangisi önce dolarsa)	Göstergeler, kontrol / uyarı lambaları ve korna çalışma kontrolü	K
	Kavrama çalışma kontrolü / gerekirse ayar (mümkünse)	K/A
	Cam yıkayıcılar, silcekler kontrolü/gerekirse ayar	K/A
	EI freni çalışma kontrolü / gerekirse ayar (mümkünse)	K/A
	Dış lambalar ve bunların kontrol lambaları, gösterge paneli aydınlatılması çalışma / durum kontrolü	K
	Servis bakım lambasının sıfırlanması	A
	Emniyet kemeri, tokalan ve toka yuvaları çalışma / durum kontrolü	K
	Akü kutup başları temizleme (gerekirse) / gres ile yağlama	K/A
	Akü şarj seviyesi ve gözle kaçak kontrolü	K
	Kapı gergileri / kaput kilidi / güvenlik mandalı ve menteseler çalışma kontrolü / gres ile yağlama (mümkünse)	K/A
	Sürgülü, yük, yolcu ve sürücü kapıları yağlanması / kontrolü / gerekirse ayar	K/A
	Otomatik kayar basamak temizlenmesi (bulunuyorsa)	A
	Polen filtresi yenilenmesi (bulunuyorsa)	P
	Yakıt filtresi içerisindeki suyun boşaltılması, gerekirse yenilenmesi	A/D
	Hava filtresi yenilenmesi	P
	Yağ filtresinin yenilenmesi	P
	Motor yağı değişimi (Ford Spesifikasyon Nr.: WSS-M2C913-D)	P
	Direksiyon, askı donanım bağlantıları, küresel mafsallar, aks mil bağlantıları, körüklerin hasar, güvenlik ve yıpranma kontrolü (mümkünse)	K
	Motor, vites kutusu, kardan mil ve arka aks genel kontrolü	K
	Gövde altında PVC kaplamasının durumunun kontrolü	K
	Lastiklerde aşınma ve durum kontrolü, basınç ayarı, gerekirse rotasyon (stepne dahil)	K
	Fren diskleri, kampanaları ve balatalarında aşınma kontrolü (tekerlekler takılı haldeyken)	K
Ön tekerlek rulmanlarında aşınma kontrolü, ön tekerlek poyrası somununun kontrolü ve uygun torkta sıkılması	K/A	
Arka makas U - civataları tork kontrolü	K	
Görsel boya & kaporta kontrolü	K	
<b>Ana Bakım (Standart Bakım'a ek olarak)</b> (40,000 km / 2 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>Parça</b>	
Kablo tesisatı, borular, hortumlar, yağ ve yakıt besleme hatlarının rota, hasar, yıpranma ve kaçak kontrolü (mümkünse)	K	
Motor, vakum pompası, kalorifer ve radyatör hasar/kaçak kontrolü (mümkünse)	K	
Soğutma sıvısı antifriz konsantrasyonu kontrolü	K	
Soğutma sıvısı genişleme haznesi, fren / debriyaj hidrolik yağı haznesi ve yıkama suyu depolarının kontrolü, sıvı eksikse tamamlanması	K/A	
Hidrolik direksiyon sistemi sıvısı kontrolü, eksikse tamamlanması	K/A	
Fren hidrolik sıvısı yenileme	P	
Arka yüklem bölgesi lambası çalışma kontrolü (mümkünse)	K	
Bijon somunlarının kontrol edilmesi ve gerekirse torklanması, jant kapakları hasar kontrolü	K	
<b>Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak)</b> (80,000 km / 4 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>Parça</b>	
Klima sistemi yoğuşturucu çıkış sıcaklığı ve klima boruları hasar/kaçak kontrolü	K	
<b>Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak)</b> (120,000 km / 6 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>Parça</b>	
V-kayışının yenilenmesi	P	
<b>Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak)</b> (160,000 km / 8 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>Parça</b>	
Zamanlama zincirinin yenilenmesi	P	
<b>Ek Bakım (Ana Bakım'a ek olarak)</b> (200,000 km / 10 yıl, hangisi önce dolarsa)	<b>Parça</b>	
Soğutma sistemi sıvısı değişimi	P	